

Подвижен монтажен фланец FA

| DIN 43734 ФЛАНЕЦ Материал - лята черна стомана (виж Приложение - материали за корпуси) Покритие - електростатично прахово боядисан | РАЗМЕРИ | НОМИНАЛЕН РАЗМЕР | | |
|--|------------------|------------------|---------|---------|
| | | DN16 | DN22 | DN32 |
| | <i>d1</i> * [mm] | 14...16 | 20...22 | 30...32 |
| | <i>A</i> [mm] | 75 | 90 | 90 |
| | <i>B</i> [mm] | 50 | 65 | 65 |
| | <i>C</i> [mm] | 55 | 70 | 70 |
| | <i>D</i> [mm] | 27 | 33 | 33 |
| <p>Фиксиране: 2 неръждаеми винта M6x16</p> <p>Максимална температура: 300 °C</p> <p>Максимално налягане: атмосферно</p> <p>* и външен диаметър на сондата</p> | | | | |

Код за поръчка FA - G4

| Код | Характеристика или опция | Стойност на кодския символ |
|-----|--------------------------|---|
| G4 | Номинален размер | DN16 ⁽¹⁾ , DN22, DN32 ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ Свържи се с КОМЕКО!