

DIN монтажен фланец FD

DIN 1092-1 ВАРИАНТ * D (FDDx) Материал - неръждаема стомана (виж Приложение - материали за корпуси) Номинално налягане - PN25...PN100	ЧЕЛО *					
	A	B	D	F	G	H
	плоско	изпъкнало	с канал	вдлъбнато	вдлъбнато за О-пръстен	с канал за О-пръстен
<p>МОДЕЛ БЕЗ ШИЙКА (01)</p> <p>МОДЕЛ С ШИЙКА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ (11) МОДЕЛ С ШИЙКА С РЕЗБА (13)</p>						
<p>Максимална температура: 850 °C</p> <p>* Възможни са и други стандартни типове и чела по заявка. Свържи се с КОМЕКО!</p>						

Номинален размер	DN10	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65
d1	18 (3/8")	22 (1/2")	27,5 (3/4")	34,5 (1")	43,5 (1 1/4")	49,5 (1 1/2")	61,5 (2")	77,5 (2 1/2")
D [mm]	90	95	105	115	140	150	165	185
b1 / b2 [mm]	14 / 16	14 / 16	16 / 18	16 / 18	18	18	20	22
k [mm]	60	65	75	85	100	110	125	145
d3 [mm]	30	35	45	52	60	70	84	104
h1 [mm]	22	22	26	28	30	32	34	38
d4 [mm]	40	45	58	68	78	88	102	122
w [mm]	24	29	36	43	51	61	73	95
y / z [mm]	35 / 23	40 / 28	51 / 35	58 / 42	66 / 50	76 / 60	88 / 72	110 / 94
r [mm]	4	4	4	4	6	6	6	6
d2 [mm]	14	14	14	14	18	18	18	18
Болтове	4 x M12	4 x M12	4 x M12	4 x M12	4 x M16	4 x M16	4 x M16	8 x M16

Код за поръчка FDD* - G4.G5.G9.G10.G14

Код	Характеристика или опция	Стойност на кодвия символ
*	Модел	01 - без шийка, 11 - с шийка за заваряване, 13 - с шийка с резба
G4	Номинален размер	DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, Z - друг (поясни!) ⁽¹⁾
G5	Диаметър на тръбата (за заваряване) 'd1' [mm]	X - няма (сляп фланец), 18...77.5 ⁽²⁾ , Z - друг
G9	Присъединителна резба 'd1'	X - няма, U3 - G3/8", U4 - G1/2", U6 - G3/4", U12 - G1", U27 - G1 1/4", U13 - G1 1/2", U14 - G2", Z - друга (поясни!) ⁽¹⁾
G10	Материал	M1 - 1.4301, M2 - 1.4541 ⁽¹⁾ , M3 - 1.4571 ⁽¹⁾ , M9 - 1.4404 или 1.4435, Z - друг (поясни!) ⁽¹⁾
G14	Чело	A - плоско, B - изпъкнало, D - с канал, F - вдлъбнато, G - вдлъбнато за О-пръстен, H - с канал за О-пръстен

⁽¹⁾ Свържи се с КОМЕКО!
⁽²⁾ От възможните за избрания размер

Производителят си запазва правото за промени в данните от каталога без предварително уведомяване!

ВАРИАНТ С КЪСА ШИЙКА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ТРЪБА **	W (FDW)	DIN 2566 ВАРИАНТ С РЕЗБА **	T (FDT)
Материал - неръждаема стомана (виж Приложение - материали за корпуси) Номинално налягане - PN40		Материал - неръждаема стомана (виж Приложение - материали за корпуси) Номинално налягане - PN16...PN40	
** Предлагат се също и DIN 2633 фланци с шийка за заваряване и ANSI RF фланци. Попитай!			

Номинален размер	DN6	DN8	DN10	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65
d1 резба	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
d1 тръба [mm]	8, 10, 12		12, 14, 16		16, 20, 25		25, 32, 40		40, 50, 65	
D [mm]	75	80	90	95	105	115	140	150	165	185
b [mm]	12	12	14	14	16	16	16	16	18	18
k [mm]	50	55	60	65	75	85	100	110	125	145
d3 [mm]	20	25	30	35	45	52	60	70	85	105
h1 [mm]	18	18	20	20	24	24	26	26	28	32
d4 [mm]	32	38	40	45	58	68	78	88	102	122
f [mm]	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
r [mm]	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6
s [mm]	1,5	1,5	1,8	2	2,3	2,6	2,6	2,6	2,9	2,9
Болтове	4 x M10	4 x M10	4 x M12	4 x M12	4 x M12	4 x M12	4 x M16	4 x M16	4 x M16	8 x M16
d2 [mm]	11	11	14	14	14	14	18	18	18	18
Тегло [kg]	0,33	0,38	0,54	0,61	0,91	1,10	1,60	1,78	2,43	3,18

Код за поръчка FD* - G4.G5.G9.G10

Код	Характеристика или опция	Стойност на кодвия символ
*	Вариант	W - за заваряване на тръба, T - с резба
G4	Номинален размер	DN6, DN8, DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, Z - друг (поясни!) ⁽¹⁾
G5	Диаметър на тръбата (за заваряване) 'd1' [mm] ⁽³⁾	X - няма (сляп фланец), 8...65 ⁽²⁾ , Z - друг
G9	Присъединителна резба 'd1' ^(2,4)	X - няма, U3 - G3/8", U4 - G1/2", U6 - G3/4", U12 - G1", U27 - G1 1/4", U13 - G1 1/2", U14 - G2", Z - друга (поясни!) ⁽¹⁾
G10	Материал	M1 - 1.4301, M2 - 1.4541 ⁽¹⁾ , M3 - 1.4571 ⁽¹⁾ , M9 - 1.4404 или 1.4435, Z - друг (поясни!) ⁽¹⁾

- ⁽¹⁾ Свържи се с КОМЕКО!
⁽²⁾ От възможните за избрания размер
⁽³⁾ Кодирай само при вариант 'W'!
⁽⁴⁾ Кодирай само при вариант 'T'!