

Монтажен адаптер YB

БАЙОНЕТЕН МОНТАЖЕН АДАПТЕР Материал - алуминий, месинг или неръждаема стомана (виж Приложение - материали за корпуси) Приложение - при байонетни сонди TS	YBx	РАЗМЕРИ *					
		E	SW	K1 [mm]	D [mm]	H2 [mm]	Байонетна капачка [mm]
<b>МОДЕЛ С ШЛИЦ (1)</b> 	M10x1.5	-	9	10	10...100	12 (13)	6
	M10x1						
	G1/8"		10	12	14 (15)	7	
	1/8" NPT						
	M12x1.5						
<b>МОДЕЛ С ШЕСТОСТЕН (2)</b> 	M10x1.5	14	9	10	10...100	12 (13)	6, 7
	M10x1						
	G1/8"		10	12	15 (16)		
	1/8" NPT						
	M12x1.5	17	12	12 / 15	15 (16) / 18 (19)	6, 7, 8	
	M14x1.5						
	G1/4"		15				
	1/4" NPT						
	M16x1.5	19	13	15	18 (19)		
	G3/8"						
3/8" NPT	15						
<b>Максимална температура: 850 °C</b> <b>Максимално налягане: атмосферно</b> * Възможни са и други размери по заявка. Свържи се с КОМЕКО!							

Код за поръчка YB\* - G4.G6.G9'.G9".G10

Код	Характеристика или опция	Стойност на кодвия символ
*	Модел	1 - с шлиц, 2 - с шестостен
G4	Външен диаметър на пружината 'd' [mm] <sup>(1)</sup>	6, 7, 8
G6	Дължина на байонета 'H2' [mm]	10...100 (виж горната таблица)
G9'	Присъединителна резба 'E' <sup>(1)</sup>	X - няма <sup>(2)</sup> , Q0 - M16x1.5, Q3 - G3/8", Q7 - M12x1.5, Q8 - M14x1.5, Q9 - 3/8" NPT, Q18 - G1/8", Q19 - 1/8" NPT, Q20 - M10x1, Q23 - G1/4", Q24 - 1/4" NPT, Q30 - M10x1.5, Z - друга (поясни!) <sup>(2)</sup>
G9"	Диаметър на байонета 'D' [mm] <sup>(1)</sup>	10, 12, 15, Z - друг (поясни!) <sup>(2)</sup>
G10	Материал	AL - алуминий, BR - месинг (никелиран) <sup>(2)</sup> , M1 - 1.4301, M2 - 1.4541 <sup>(2)</sup> , M3 - 1.4571 <sup>(2)</sup> , M9 - 1.4404

<sup>(1)</sup> От възможните за избрания модел

<sup>(2)</sup> Свържи се с КОМЕКО!