

Монтажен адаптер YD

РЕЗБОВИ МОНТАЖЕН АДАПТЕР YDx Материал - неръждаема стомана (виж Приложение - материали за корпуси) Приложение - при сонди TS, LC, PS и др.	РАЗМЕРИ *							
	E	SW	K1 [mm]	N	H2 [mm]	d <sub>max</sub> [mm]		
<b>СТАНДАРТЕН М/М МОДЕЛ (1)</b> 	M10x1(1.5); G1/8" 1/8" NPT; M12x1.5	17	9	M8 / M10 / M12 G1/8" / 1/8" NPT	8 / 9 / 10 9 / 10	5 / 6 / 6 5 / 5		
	M14x1.5; G1/4" 1/4" NPT		19	12	като горните; M14 / G1/4" / 1/4" NPT	като горните; 12 / 12 / 15	като горните; 8 / 6 / 6	
	M16x1.5; G3/8" 3/8" NPT	22		13	като горните; M16 / G3/8" / 3/8" NPT	като горните; 13 / 13 / 15	като горните; 10 / 10 / 10	
	M18x1.5		24	13	като горните; M18x1.5	като горните; 13	като горните; 10	
	M20x1.5; G1/2" 1/2" NPT	27		15	като горните; M20 / G1/2" / 1/2" NPT	като горните; 15 / 15 / 20	като горните; 12	
	M27x2; G3/4" 3/4" NPT		32	17	като горните; M27 / G3/4" / 3/4" NPT	като горните; 17 / 17 / 20	като горните; 16	
	M33x2; G1" 1" NPT	36		19	като горните; M33 / G1" / 1" NPT	като горните; 19 / 19 / 25	като горните; 20	
				25				
	<b>УДЪЛЖЕН М/Ж МОДЕЛ (2)</b> 	M10x1(1.5); G1/8" 1/8" NPT; M12x1.5	17	9	M8 / M10 / M12 / M14 G1/8"(NPT) / G1/4"(NPT)	8 / 9 / 10 / 12 8 / 11	6 / 6 / 8 / 10 6 / 8	
		M14x1.5; G1/4" 1/4" NPT		19	12	като горните; M16 / G3/8" / 3/8" NPT	като горните; 13 / 13 / 12	като горните; 12 / 12 / 12
M16x1.5; G3/8" 3/8" NPT		22	13		като горните; M18	като горните; 14	като горните; 14	
M18x1.5			24	13	като горните; M20 / G1/2"(NPT)	като горните; 15 / 15	като горните; 16 / 16	
M20x1.5; G1/2" 1/2" NPT		27		15	като горните; M27 / G3/4" / 3/4" NPT	като горните; 17 / 17 / 16	като горните; 20 / 20 / 20	
M27x2; G3/4" 3/4" NPT			32	17	като горните; M33 / G1" / 1" NPT	като горните; 19 / 19 / 18	като горните; 20 / 20 / 20	
M33x2; G1" 1" NPT		36		19				
				25				
<b>СКЪСЕН М/Ж МОДЕЛ (3)</b> 		M16x1.5; G3/8" 3/8" NPT	22	13	M8 / M10 / M12 G1/8"(NPT) / G1/4"(NPT)	8 / 9 / 10 8 / 11	6 / 6 / 8 6 / 8	
		M18x1.5		24	13	като горните; M14	като горните; 12	като горните; 10
	M20x1.5; G1/2" 1/2" NPT	27	15		като горните; M16 / G3/8" / 3/8" NPT	като горните; 13 / 13 / 12	като горните; 12 / 12 / 12	
	M27x2; G3/4" 3/4" NPT		32	17	като горните; M18 / M20 / G1/2"(NPT)	като горните; 14 / 15 / 15	като горните; 14 / 16 / 16	
	M33x2; G1" 1" NPT	36		19	като горните; M27 / G3/4" / 3/4" NPT	като горните; 17 / 17 / 16	като горните; 20 / 20 / 20	
				25				
	<b>МОДЕЛ С ЩУЦЕР (4)</b> 	M16x1.5; G3/8" 3/8" NPT	22	13	N и SW1 се определят от производителя	3...8		
		M18x1.5		24			13	
		M20x1.5; G1/2" 1/2" NPT	27				15	
		M27x2; G3/4" 3/4" NPT		32			17	
M33x2; G1" 1" NPT		36	19					
				25				
<b>Максимална температура:</b> 850 °C <b>Максимално налягане:</b> 40 bar * Възможни са и други размери по заявка. Свържи се с КОМЕКО!								
<b>Максимална температура:</b> в зависимост от материала на втулката <b>Максимално налягане:</b> 6(10) bar * Възможни са и други размери по заявка. Свържи се с КОМЕКО!								

Производителят си запазва правото за промени в данните от каталога без предварително уведомяване!

**Код за поръчка YD\* - G4.G9'G9".G10'G10"**

Код	Характеристика или опция	Стойност на кодвия символ
*	Модел	<b>1</b> - стандартен м/м, <b>2</b> - удължен м/ж, <b>3</b> - скъсен м/ж, <b>4</b> - с щуцер
<b>G4</b>	Диаметър на сондата 'd' [mm] <sup>(1)</sup>	<b>1.5, 2, 3, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20</b>
<b>G9'</b>	Присъединителна резба 'E' <sup>(1)</sup>	<b>X</b> - няма <sup>(4)</sup> , <b>Q0</b> - M16x1.5, <b>Q1</b> - M18x1.5, <b>Q2</b> - M20x1.5, <b>Q3</b> - G3/8", <b>Q4</b> - G1/2", <b>Q5</b> - M27x2, <b>Q6</b> - G3/4", <b>Q7</b> - M12x1.5, <b>Q8</b> - M14x1.5, <b>Q9</b> - 3/8" NPT, <b>Q10</b> - 1/2" NPT, <b>Q11</b> - 3/4" NPT, <b>Q12</b> - G1", <b>Q15</b> - 1" NPT, <b>Q18</b> - G1/8", <b>Q19</b> - 1/8" NPT, <b>Q20</b> - M10x1, <b>Q23</b> - G1/4", <b>Q24</b> - 1/4" NPT, <b>Q25</b> - M33x2, <b>Q30</b> - M10x1.5, <b>Z</b> - друга (поясни!)
<b>G9"</b>	Резба на сондата 'N' <sup>(1,2)</sup>	<b>X</b> - няма <sup>(4)</sup> , <b>Q0/U0</b> - M16x1.5, <b>Q1/U1</b> - M18x1.5, <b>Q2/U2</b> - M20x1.5, <b>Q3/U3</b> - G3/8", <b>Q4/U4</b> - G1/2", <b>Q5/U5</b> - M27x2, <b>Q6/U6</b> - G3/4", <b>Q7/U7</b> - M12x1.5, <b>Q8/U8</b> - M14x1.5, <b>Q9/U9</b> - 3/8" NPT, <b>Q10/U10</b> - 1/2" NPT, <b>Q11/U11</b> - 3/4" NPT, <b>Q12/U12</b> - G1", <b>Q15/U15</b> - 1" NPT, <b>Q18/U18</b> - G1/8", <b>Q19/U19</b> - 1/8" NPT, <b>Q20/U20</b> - M10x1, <b>Q23/U23</b> - G1/4", <b>Q24/U24</b> - 1/4" NPT, <b>Q25/U25</b> - M33x2, <b>Q26/U26</b> - M8x1, <b>Q29/U29</b> - M8x1.25, <b>Q30/U30</b> - M10x1.5, <b>Z</b> - друга (поясни!)
<b>G10'</b>	Материал	<b>M1</b> - 1.4301, <b>M2</b> - 1.4541 <sup>(4)</sup> , <b>M3</b> - 1.4571 <sup>(4)</sup> , <b>M9</b> - 1.4404 или 1.4435, <b>Z</b> - друг (поясни!) <sup>(4)</sup>
<b>G10"</b>	Уплътнителна втулка <sup>(3)</sup>	<b>TF</b> - Teflon®, <b>BR</b> - месинг, <b>SS</b> - неръждаема стомана

<sup>(1)</sup> От възможните за избрания модел

<sup>(2)</sup> Пропусни при YD4!

<sup>(3)</sup> Само за YD4!

<sup>(4)</sup> Свържи се с КОМЕКО!