

Взривозащитен корпус EX

Вариант	8	10
Спецификации		
Материал	алуминий (макс. 0,5% Mg), лят под налягане, боядисан с химически устойчива боя или неръждаема стомана клас AISI 316 ⁽¹⁾	
Габаритни размери	125x105,5x94,5(височина) mm	145x125,5x107(височина) mm
Капачка	ø90 mm / M80	ø110 mm / M100 със стопорен винт
Отвори за щуцери	3x 1/2" NPT	
Кабелни щуцери	до 3x ATEX месингови щуцера за не армирани кабели с външен диаметър 6...8 mm ⁽²⁾ (опция)	
Монтаж на сензора	през 2 отвора ø7x108 mm	през 2 отвора ø7x126 mm
Монтаж на стена		
Монтаж на тръба	със скоба за монтаж върху тръби (виж 'Принадлежности')	
Зашита	Ex 'd' IIC; алуминий: IP68	Ex 'd' IIC; алуминий: IP68, неръждаема стомана: IP66
Сертификати	ATEX 94/9/EC Ex 'd' II GD (за Зона 1/ 2/ 21/ 22)	
Околна температура	-40...100 °C	
Място за трансмитер	макс. ø60x60 mm	макс. ø85x75 mm

Вариант	8W	10W	8WD	10WD
Спецификации				
Материал	алуминий (макс. 0,5% Mg), лят под налягане, боядисан с химически устойчива боя или неръждаема стомана клас AISI 316 ⁽¹⁾			
Габаритни размери	125x105,5x109,5(височина) mm	145x125,5x127(височина) mm	105x106,5x162(височина) mm	115x126,5x206(височина) mm
Капачка	ø90 mm / M80	ø110 mm / M100 със стопорен винт	2 x ø90 mm / M80	2 x ø110 mm / M100 със стопорен винт
Отвори за щуцери	3x 1/2" NPT			
Кабелни щуцери	до 3x ATEX месингови щуцера за не армирани кабели с външен диаметър 6...8 mm ⁽²⁾ (опция)			
Монтаж на сензора	през централния отвор			
Монтаж на стена	през 2 отвора ø7x108 mm	през 2 отвора ø7x126 mm		няма
Монтаж на тръба	със скоба за монтаж върху тръби (виж 'Принадлежности')			няма
Зашита	Ex 'd' IIC; алуминий: IP68	Ex 'd' IIC; алуминий: IP68, неръждаема стомана: IP66		Ex 'd' IIC; алуминий: IP68
Сертификати	ATEX 94/9/EC Ex 'd' II GD (за Зона 1/ 2/ 21/ 22)			
Околна температура	-40...85 °C			
Място за трансмитер	макс. ø60x65 mm	макс. ø85x85 mm	макс. ø60x28 mm	макс. ø85x45 mm
Място за индикатор			макс. ø65x50 mm	макс. ø85x75 mm

⁽¹⁾ Не се предлага за вариантите с 2 отделения, EX8 и EX8W.⁽²⁾ По заявка са възможни и други кабелни щуцери за армирани и не армирани кабели.**Код за поръчка EX* - G10 - #1**

Код	Характеристика или опция	Стойност на кодовия символ
*	Вариант	8, 10 - затворен, 8W, 10W - с прозорец, 8WD, 10WD - с 2 отделения с прозорци
G10	Материал	AL - боядисан алуминий, SS - неръждаема стомана 316 ⁽¹⁾
#1	ATEX кабелни щуцери	X - няма, CG - монтиран 1 щуцер, 2CG - монтирани 2 щуцера, 3CG - монтирани 3 щуцера